

# STL323BL



**Семейство продуктов**

**Цвет**

**Отделка**

**Коммерческая ширина**

**Коммерческая высота**

**Установка**

**Мебельный фасад**

**Количество корзин**

**Мотор**

**EAN-код**

Посудомоечная машина

Серебристый

Серебристый

60 см

82 см

Полностью интегрированная  
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

Инвертор 2.0

8017709307028



## Программы/ функции

**Количество программ**

10+1

**Температура мойки**

38

45

50

55

65

70

75

**Замачивание**



Express 27'



Хрусталь



Full express - 60 минут



ECO



Авто 45-65



Смешанное



Тихий (-2 дБ)



Интенсивная



Программа самоочистки



Hygiene 99,9%



## Опции



**Опция Dry Assist+**  
**Отсрочка включения**

Да  
До 24 часов, с  
предварительной мойкой

**опция FlexiZone - 1/2**  
**загрузки**  
**Специальные**  
**программы**

Да  
Да

## Корзины



**Цвет корзин**  
**Цвет компонентов**  
**корзин**

Серый  
Серый

**Ручка**

Пластиковая с вкладышем  
из нержавеющей стали на  
верхней и нижней корзинах

**Верхняя корзина**

С 1 складным держателем

**Держатель для бокалов**

Да

**Верхняя корзина,**  
**регулируемая по**  
**высоте**

На 3 горизонтальных  
уровня

**Верхняя корзина с**  
**системой выдвижения**  
**Easy-Glide**

Да

**Максимальный размер**  
**посуды, загружаемой в**  
**верхнюю корзину (см)**

19,0 см

**Нижняя корзина**

С 2 складными полками

**Нижняя корзина с**  
**системой Rompi-Goccia**

Да

**Максимальный размер**  
**посуды, загружаемой в**  
**нижнюю корзину (см)**

30,0 см

**Цвет внутренних**  
**компонентов**

Синий

## Технические характеристики



**Ширина изделия (мм)**

598 мм

**Глубина изделия (мм)**

545 мм

**Тип дисплея**

LED-дисплей (3 цифры)

**Высота продукта**

818 мм

**Управление**

Электронный

**Дисплей**

отсрочка старта, Индикация  
времени программы,  
Индикация времени  
окончания цикла

**Индикация программ**

Символы

**Индикатор вкл. /выкл.**

Да

**Индикатор отсутствия**  
**соли**

Световая индикация

**Индикатор отсутствия**  
**ополаскивателя**

Световая индикация

**Индикация окончания**  
**цикла**

ActiveLight - Луч на полу

**Система мойки**

Planetarium

**Максимальная**  
**жесткость воды**

100°fH;58°dH

**Система сушки**

Естественная  
конденсационная сушка с  
системой автоматического  
открывания дверцы Dry  
Assist + в конце цикла

**Защита от пара**

Пластиковая

**Материал чаши**

Нержавеющая сталь

**Фильтр**

Нержавеющая сталь

**Скрытый**  
**нагревательный**  
**элемент**

Да

**Петли**

Самобалансировка,  
слайдерное крепление,  
FLEXFIT

**Минимальный и**  
**максимальный вес**  
**фасада**

2 - 11 кг

<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Одинарный	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	50 - 215 mm
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Установка в колонну</b>	Да
<b>Датчик Acquatest</b>	Да	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	7 см, от 820 до 890 мм
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquastop	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	<b>Задняя крышка</b>	Да
		<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1146
		<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
		<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Продолжительность цикла</b>	4:25 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	63 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Загрузка, комплектов</b>	13	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9.0 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	37.9

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	1800 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	140 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В		



## Not included accessories



### KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




### KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



### KITFLEXI




### KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



### KIT82CX



### KITPL60B




















Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.













### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary (ТТ)

 <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>	 <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Установка в колонну</p>
 <p>Коммерческая высота 82</p>	 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
 <p>Класс энергоэффективности B</p>	 <p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p>
 <p>Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>	 <p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
 <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>	 <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
 <p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>	 <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
 <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>	 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>	 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>

- |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.                                                                                                                                                                                                                                          |   | Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.                                                                                                                               |
|   | Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.                                                                                                                                                                                          |   | Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.                                                                                                            |
|   | Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно. |   | Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.                                                    |
|   | Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.                                                                                                                     |   | Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы                                    |
|  | Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.                                                                                                                                                                                         |  | <b>СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9%</b> Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции. |